

Прайс-лист, 2015

EVOLUTION TOP FRANKE

Высокотехнологичная полностью автоматическая машина для приготовления кофе, с функцией «преинфьюжн» для дополнительной экстракции вкуса кофе из кофейного зерна.

Удобство и простота приготовления напитков – одним касанием кнопки.

Заварочный узел, выполненный из нержавеющей стали, с функцией постоянного контроля и поддержания заданной температуры для создания идеальных условий для экстракции, увеличения скорости приготовления напитков и уменьшения энергопотери.

Два независимых бойлера пара и кипятка.

В комплектации с молочной системой CF-возможность отдельного приготовления холодного, теплого молока и молочной пены по запатентованной технологии XFMS®. Благодаря встроенной молочной помпе гарантируется стабильность дозировок молочных напитков.

Программирование до 20 напитков (функции Alt и Shift).

Возможность выбора от 1 до 2 кофемолок для зёрен плюс отдельный лоток для молотого кофе дают широкие возможности готовить напитки с использованием разных сортов кофе. Встроенные кофемолки с пониженным уровнем шума. Электронная плата управления с большим ЖК-дисплеем с подсветкой.

Регулируемый по высоте двойной узел раздачи (от 100 до 175мм) позволяет использовать посуду и ёмкости различных размеров, а также наполнять 2 чашки одновременно.

Интуитивно-понятное программирование, контроль и наблюдение за работой прибора.

Автоматическая система очистки кофейной и молочной систем (ACRS®).

Постоянное подключение к воде и канализации.

Стандартный цвет корпуса – серебро.



Наименование	Комплектация			Цена в евро, с учётом НДС
Evolution Top	Кофе-молки	Горячая вода	Молочная система	
E II 1M H	1	+	без молочной системы без холодильника	7 387,00
E II 1M H CF2	1	+	с молочной системой без холодильника	9 063,00
E II 1M H CF2 with KE 200	1	+	с холодильником 4 л, расположенным слева от к/м	10 007,00
E II 1M H CF2 with KE 225	1	+	с холодильником 6 л, расположенным слева от к/м	10 904,00
E II 1M H CF with KE 225	1	+	с холодильником 6 л, расположенным слева от к/м	12 414,00
E II 1M H CF with UKE	1	+	с холодильником ёмкостью 5 л, расположенным под к/м	13 075,00

Дополнительные принадлежности и модули

2-я кофемолка	805,00
Пароотвод, для к/м с любой молочной системой	503,00
Автостим ПРО (автоматическое отключение пара), для кофемашины без молочной системы	992,00
Сброс кофейных отходов в ёмкость под столом	336,00
Принадлежности к версии машины для самообслуживания (запираемый бункер кофе и ограничитель для чашек)	227,00
Датчик наличия чашки	267,00
Регулируемые ножки высотой до 100мм (комплект 4 шт)	71,00
Специальный нестандартный цвет RAL	336,00
Подогреватель чашек, с регулятором температуры (на 50-80 чашек)	1 664,00

Рекомендации по водоподготовке:

- Общая жесткость: 7 - 8°dGH
- Содержание хлора: макс. 100 мг/л
- При использовании систем обратного осмоса минимальная минерализация (TDS) должна составлять 20–50 мг/л для предотвращения переполнения бойлеров из-за недостаточной электропроводности воды
- Временная (карбонатная) жесткость 3 - 7°KH
- Кислотно-щелочной баланс: 6.5 – 8.5 pH

Рекомендованная производителем система комплексной очистки и умягчения воды -BRITA Purity

Тип : суперавтомат

Производительность чашек в час:

Эспрессо	147 (210)
Капучино	120(220)
Кофе крем	103(142)
Кофе с молоком	150
Горячее молоко	150
Горячая вода	204

Габариты (ШхГхВ):

546x600x680 мм
(с холодильником на бл.)

Потребляемая мощность:

380 В; 5,2кВт

Установка и настройка – 4% от стоимости оборудования оплачивается после монтажа. Гарантийный срок службы оборудования - 1 год. Осуществляется сервисное обслуживание на основании договора. Цена за 1 штуку продукции. Цены не включают стоимости установки и настройки оборудования. Возможно внесение изменений в технические характеристики продукции со стороны производителя.